



2-AKSELINEN TAKAVASTE

- X- ja R-liike
- Eteen/taakseliike (X) 1000mm
- Ylös/alasliikkeet (R) 300mm
- Manuaaliset tai moottoroidut Z1- ja Z2 – liikkeet lineaarijohteilla



4-AKSELINEN TAKAVASTE

- X-, R-, Z1- ja Z2-liike
- Eteen/taakseliike (X) 1000mm
- Ylös/alasliikkeet (R) 300mm



5-AKSELINEN TAKAVASTE

- X-, X1-, R-, Z1- ja Z2-liike
- Eteen/taakseliike (X) 1000mm
- Vastenokat voidaan ajaa eri syvyyksiin, mikä mahdollistaa levyn asettamisen vinoon (X1)
- Ylös/alasliikkeet (R) 300mm



6-AKSELINEN TAKAVASTE

- X1-, X2-, R1-, R2-, Z1- ja Z2-liike
- Eteen/taakseliikkeet (X1, X2) 1000mm, paikoitus 1500mm
- Ylös/alasliikkeet (R1, R2) 300mm
- Omron AC servomoottorit



9-AKSELINEN TAKAVASTE

- X1-, X2-, X3-, R1-, R2-, R3-, Z1-, Z2- ja Z3-liike
- Eteen/taakseliikkeet (X1, X2, X3) 1000mm, paikoitus 1500 mm
- Ylös/alasliikkeet (R1, R2, R3) 300mm
- Omron AC servomoottorit

